

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot

Decor Spot Mars Black | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen Strahlern, Lichtquelle über den Wandschalter auswählbar



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

### Produktvorteile

- Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Leuchtenfamilie umfasst vier Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- 3-stufige Schaltung (Click Select), um die Grund- und Leuchtenkopf-Beleuchtung separat auszuwählen
- Verstellbare Leuchtenköpfe



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|   |              |
|---|--------------|
| Nennleistung  | 16,50 W      |
| Nennspannung  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom   | 75,000 mA    |
| Einschaltstrom                                      | 0.252 A      |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 52 $\mu$ s   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 166          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 166          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5        |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 70 %       |
| Schutzklasse  | II           |
| Betriebsart   | Netzspannung |

## Photometrische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| Lichtstrom                                    | 540 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1620 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 33 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 80        |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdcm    |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <10 %     |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | ≤0,4      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 290 °     |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 120,00 mm |
| Breite         | 130,00 mm |
| Höhe           | 200,00 mm |
| Produktgewicht | 770,00 g  |



DECOR SPOT MARS 200MM 17W  
SEL

### Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusematerial                      | Stahl/Acryl       |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                                 |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+40 °C                                 |
| Anschlussart                          | Schraubenlose-Anschlussklemme, 2-Pole (L, N) |
| Schutzart                             | IP20   |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03   |
| Dimmbar                               | Nein   |
| Montageart                            | Anbau  |
| Justierbar                            | Ja   |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja   |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein   |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlagens.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments              |
|--|---------------------------------|
|  <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a> | Decor Spot Mars                 |
|  <a href="#">Rechtliche Hinweise</a>                       | Decor Spot lights               |
|  <a href="#">Konformitätserklärung</a>                     | CE Declaration Decor Spot Pluto |
|  <a href="#">Konformitätserklärung UKCA</a>                | UKCA Declaration DECOR SPOT     |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075833791 | Faltschachtel<br>1                     | 162 mm x 162 mm x 273 mm            | 905.00 g      | 7.16 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075833807 | Versandschachtel<br>4                  | 560 mm x 178 mm x 350 mm            | 4171.00 g     | 34.89 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.