

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Tragschieneneneinsatz zur Montage von T5 LED-Röhren



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation

---

### Produkteigenschaften

- 150 cm Einsatz mit T5 Rohrverschraubungshaltern und vorinstallierten Kabeln
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze




**TECHNISCHE DATEN**

**Elektrische Daten**

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I

**Maße & Gewicht**

Länge	1498,5 mm
Breite	77,70 mm
Höhe	91 mm
Produktgewicht	1040,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

**Materialien & Farben**

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL9016
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

**Anwendung & Installation**

Umgebungstemperaturbereich	-25...+40 °C
Anschlussart	Schneidklemmverbinder
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK04

Montageort	Montage-Schiene
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	G5

**Lebensdauer**

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100000 h

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)







**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Ballwurfsicher	Nein

**Zusätzliche Produktdaten**

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

**DOWNLOADS**

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI TruSys Flex T5 Track
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Konformitätserklärung UKCA	TRUSYS FLEX T5 TRACK
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX T5 TRACK ST WT-DE

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854230158	Faltschachtel 1	128 mm x 1,539 mm x 135 mm	1548.00 g	26.59 dm <sup>3</sup>
4099854230165	Versandschachtel 6	1,557 mm x 401 mm x 292 mm	11421.00 g	182.31 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.