

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Concrete Bim Pendant E27 Dark Gray

Decor Concrete | Dekorative Beton-Leuchten mit E27-Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl dank der E27-Fassung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Beton
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 200,00 mm  |
| Höhe           | 1250,00 mm |
| Produktgewicht | 1480,00 g  |



DECOR CONCRETE BIM  
PENDANT E27 DG

Materialien & Farben

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau  |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau  |
| Gehäusematerial                      | Beton Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Abgehängt                       |
| Montageort                 | Decke                           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein             |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |
| Fassungsbezeichnung               | E27              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                        |
| BEG förderfähig       | Nein                                     |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR CONCRETE PENDANT E27 DG                |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert luminaires without light source |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                                    |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                                    |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075838307 | Faltschachtel<br>1                     | 262 mm x 262 mm x 263 mm            | 1788.00 g     | 18.05 dm³ |
| 4058075838314 | Versandschachtel<br>4                  | 545 mm x 275 mm x 545 mm            | 8241.00 g     | 81.68 dm³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.