

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | DALI-2 Präsenz- und Tageslichtsensoren für die automatisierte Lichtsteuerung



Anwendungsgebiete

- Einzelräume
- Besprechungs-, Lager- und Pausenräume
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Montage durch Federklemmen
- Durchverdrahtung durch vormontiertes Kabel mit WAGO Verbinder
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem

Produkteigenschaften

- DALI-2 zertifizierter Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Detektionshöhe bis zu 3,7 m
- Funktionsanzeige mit LED
- Erfassungsbereich bis zu 6 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	16 V
Stromart	DC
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	83,00 mm
Breite	83.00 mm
Höhe	32.00 mm
Durchmesser	83 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.2...1.3 mm ²
Abisolierlänge eingangsseitig	7...9 mm
Produktgewicht	80,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Betriebstemperaturbereich	0...+40 °C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	3.7 m
Erfassungsbereich	6 m
Max. Präsenz-Erfassungsbereich	6 m
Erfassungswinkel	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	5...550 lx

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Konformitätserklärung UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI



Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DALI 2 SENSORS LIGHTPRESENCE 6 INFRARED CEILING INTEGRATION-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075837621	Faltschachtel 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm³
4058075837638	Versandschachtel 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.