

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Fuji Wall 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung
- Minimalistischer Stil passt zu jedem Raum
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation
- An-/Aus-Schalter am Gehäuse zur einfachen Bedienung
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Hochleistungs-LED
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Optionales 1.5m Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|   |              |
|---|--------------|
| Nennleistung  | 5,00 W       |
| Nennspannung  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom   | 30,000 mA    |
| Einschaltstrom                                      | 0,3 A        |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 1400 $\mu$ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 28           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 26           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 42           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | $\geq 0,5$   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 70 %       |
| Schutzklasse  | II           |
| Betriebsart   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 180 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 330 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 40 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 90               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | $\leq 1$           |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | $\leq 0.4$         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 115 °              |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 120,00 mm |
| Breite         | 195,00 mm |
| Höhe           | 255,00 mm |
| Produktgewicht | 600,00 g  |



DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

**Materialien & Farben**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusematerial                      | Stahl             |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

**Anwendung & Installation**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                              |

**Lebensdauer**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**Zertifikate & Standards**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Normen   | CE                 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |





**Zusätzliche Produktdaten**

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments          |
|--|---|-----------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR FUJI WALL 5W 830 BK   |
|  | Rechtliche Hinweise                       | DECOR FUJI WALL             |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075841802 | Faltschachtel<br>1                     | 162 mm x 262 mm x 303 mm            | 830.00 g      | 12.86 dm <sup>3</sup> |
| 4058075841819 | Versandschachtel<br>4                  | 547 mm x 347 mm x 330 mm            | 4270.00 g     | 62.64 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.