



# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8

### INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2 input device, Infrarot Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung

#### Anwendungsgebiete

- Grossraumbüros
- Besprechungs-, Lager- und Pausenräume
- Klassenzimmer
- Treppenhäuser



#### Produktvorteile

- Lichtsensor bis zu 2000 lx
- Einfache und schnelle Montage durch Federklemmen
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs

#### Produkteigenschaften

- DALI-2 zertifizierter Licht- und Präsenzsensor für den Deckeneinbau
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Detektionshöhe bis zu 4 m
- Großer Erfassungsbereich bis zu 8 m
- Funktionsanzeige mit LED

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	10...22,5 V
Netzfrequenz	0 Hz

## Maße &amp; Gewicht



Länge	105,00 mm
Lochmaßabstand Länge	66.00 mm
Breite	105.00 mm
Höhe	67.00 mm
Durchmesser	105,00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	1.0...2.5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge eingangsseitig	6...8 mm
Produktgewicht	116,00 g

## Farben &amp; Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	75 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	8 m
Max. Präsenz-Erfassungsbereich	8 m
Erfassungswinkel	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	5...2000 lx

## Zertifikate &amp; Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Optionales Zubehör

Produktbild	Produktnam	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905
		

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Aufputzmontage mit SENSOR CM KIT

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
 <a href="#">Rechtliche Hinweise</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Konformitätserklärung</a>	SENSOR DALI 2 LS PD
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 <a href="#">Ausschreibungstexte</a>	DALI-2 SENSORS LIGHTPRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION-DE




## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075841949	Faltschachtel 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	226.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075841956	Versandschachtel 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6244.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



H	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Ø A	3.0 m	4.0 m	4.5 m	—
Ø B	6.0 m	8.0 m	9.0 m	12.0 m

## Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe [www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme](http://www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.