

# PRODUKTDATENBLATT

## HB DA P 75W 840 110DEG IP66

HIGH BAY DALI GEN 5 | DALI Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalllampen
- Lagerhäuser, Logistikhallen
- Industrie
- Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies)

### Produktvorteile

- Verbesserte UGR im Vergleich zu früheren Generationen, bis zu  $UGR \leq 19$  ( $<150W$ ,  $70^\circ$ ) in Kombination mit Reflektor
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design

### Produkteigenschaften

- DALI-Versionen mit IoT-Ready DALI-2 Treiber
- Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K
- Dimmbereich (DALI): 10...100 %
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 35 °C)




## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 75,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 335,000 mA               |
| Einschaltstrom                                      | 16.6 A                   |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 244 µs                   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 12                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 19                       |
| Netzleistungsfaktor λ                               | > 0,95                   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 15 %                   |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |
| DIM-Schnittstelle                                   | DALI-2                   |

## Photometrische Daten


|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                  | 13500 lm            |
| Lichtausbeute                               | 180 lm/W            |
| Farbtemperatur                              | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | ≤4 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerarm                                  | Ja                  |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | <1                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | <0,4                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1                 |
| Ausstrahlungswinkel                         | 110 °               |




HB DA P 75W 840 110DEG IP66




HB DA P 75W 840 110DEG IP66




HB DA P 75W 840 110DEG IP66  
WITH REFLECTOR



HB DA P 75W 840 110DEG IP66  
WITH REFLECTOR



HB DA P 75W 840 110DEG IP66  
WITH REFRACTOR



HB DA P 75W 840 110DEG IP66  
WITH REFRACTOR

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 280,00 mm |
| Höhe           | 161,00 mm |
| Produktgewicht | 2600,00 g |
| Kabellänge     | 1500 mm   |



HB P

## Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz           |
| RAL-Nummer                           | RAL 9005          |
| Gehäusematerial                      | Aluminium         |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -30...+50 °C           |
| Lagertemperaturbereich                | -40...+80 °C           |
| Anschlussart                          | Kabel, 3-polig         |
| Schutzart                             | IP66                   |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK10                   |
| Dimmbar                               | Ja                     |
| Art der Dimmung                       | DALI2                  |
| Montageart                            | Oberfläche   Abgehängt |
| Montageort                            | Decke / Wand           |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen       |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                     |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                   |

## Lebensdauer

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 120000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 h               |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 49000 h                |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 200000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Vorschaltgerät

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nennausgangsstrom | 305 mA |
| Ausgangsstrom     | 305 mA |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 5 % |
|----------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Normen                                                   | CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja                                          |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                                        |
| EPD                                                      | LEDV-00032-V01.01-EN                        |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar                          |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zusatzfunktion  | VIVARES |
| BEG förderfähig | Ja      |

Optionales Zubehör

| Produktbild                                                                        | Produktname          | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|  | HB BRACKET 138       | 4058075844643 |
|  | HB ALU REFLECTOR 415 | 4058075844568 |
|  | HB PC REFRACTOR 415  | 4058075844605 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagering enthalten
- Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | HB ACC             |
|  | Rechtliche Hinweise                       | HB DA P            |

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                            | Name des Dokuments                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|    | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG         |
|    | Rechtliche Hinweise        | Safety Insert G11205496                    |
|    | Konformitätserklärung      | HIGHBAY DALI P                             |
|    | Konformitätserklärung UKCA | HIGHBAY DALI P                             |
|    | Zertifikate                | ENEC HIGHBAY P DALI                        |
|    | EU Data Act                | DALI LED Driver and Luminaires             |
|    | EPD                        | EPD EN HIGH BAY GEN 5 DALI                 |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                   |                            | Name des Dokuments                         |
|   | IES-Datei (IES)            | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|  | IES-Datei (IES)            | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFLECTOR |
|  | IES-Datei (IES)            | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFRACTOR |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)       | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)       | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFLECTOR |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)       | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFRACTOR |
|  | ULD-Datei (DIALux)         | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|  | ROLF-Datei (RELUX)         | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|  | UGR-Datei (UGR-Tabelle)    | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|  | UGR-Datei (UGR-Tabelle)    | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFLECTOR |


| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |                                  | Name des Dokuments                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|   | UGR-Datei (UGR-Tabelle)          | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFRACTOR |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFLECTOR |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFRACTOR |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | HB DA P 75W 840 110DEG IP66                |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFLECTOR |
|   | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 WITH REFRACTOR |
| CAD/BIM Dateien                                                                    |                                  | Name des Dokuments                         |
|   | BIM Revit 3D                     | High Bay G5                                |
|   | CAD STEP dreidimensional         | HB G5 75W                                  |
| Ausschreibungstexte                                                                |                                  | Name des Dokuments                         |
|  | Ausschreibungstexte              | HIGH BAY DALI GEN 5 75W 840 110DEG IP66-de |


VERPACKUNGSMITTELMENGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075844414 | Versandschachtel<br>1                  | 328 mm x 328 mm x 172 mm            | 3208.00 g     | 18.50 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN





## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.