PRODUKTDATENBLATT
Worklight Battery Power for all Alliance 45W 840 DIM Powerbank Black

WORKLIGHT BATTERY 18V POWER FOR ALL ALLIANCE | Batteriebetriebene Arbeitsleuchten kompatibel mit BOSCHs 18V Power for All Alliance Akku

Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

Produktvorteile

- Qualitativ hochwertiges Arbeitslicht, kompatibel mit den 18V Power For All Alliance Akkus von Bosch
- Arbeitslicht passt zu der 18V Akku Plattform die viele Geräte von vielen verschiedenen Marken aus der DIY Kategorie umfasst

Produkteigenschaften

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40,00 W
Nennspannung	18 V
Nennstrom	2200,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	115 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Lichtstärke	1950 cd
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.9
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Länge	230,00 mm
Breite	155,00 mm
Höhe	290,00 mm
Produktgewicht	1440,00 g



WORKLIGHT BAT PB45W840DIM
POWER4ALL

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10…+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+60 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	4DIM
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h [1)]
Anzahl der Schaltzyklen	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

– Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	WORKLIGHT BAT PB40W865DIM POWER4ALL
PDF	Rechtliche Hinweise	WORKLIGHT BAT PB40W865DIM POWER4ALL
PDF	Konformitätserklärung	WORKLIGHT BATTERY LUM

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843189	Faltschachtel 1	240 mm x 166 mm x 303 mm	1624.00 g	12.07 dm^3
4058075843196	Versandschachtel 4	492 mm x 342 mm x 328 mm	7358.00 g	55.19 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.