

# PRODUKTDATENBLATT Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker | Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



## Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

#### Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Aus hochwertigem Aluminium

#### Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



# TECHNISCHE DATEN

# Elektrische Daten

Nennleistung	7 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Nennstrom	39,000 mA
Einschaltstrom	3.0 A
Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>	100 µs
Netzleistungsfaktor λ	> 0,7
Schutzklasse	П
Betriebsart	Netzspannung

# Photometrische Daten

Lichtstrom	418 lm	
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm	
Lichtausbeute	59 lm/W	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K	
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K	
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht	
Farbwiedergabeindex Ra	> 80	
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm	
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1	
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4	
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0	
Ausstrahlungswinkel	112 °	

# Maße & Gewicht

Länge	121,0 mm
Breite	310,00 mm
Höhe	374,00 mm
Produktgewicht	983,00 g
Kabellänge	1800 mm



# Materialien & Farben

Produktfarbe Schwarz		
Gehäusefarbe Schwarz		
Gehäusematerial	Aluminium Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	
Material Abdeckung Polycarbonat (PC)		
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C	
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg	

# Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

# Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2025
BEG förderfähig	Nein

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

## Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

# **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaires
PDF	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075842946	Faltschachtel 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1208.00 g	13.81 dm³
4058075842953	Versandschachtel 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11258.00 g	125.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.