

PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Roof Inductive Charging 19W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Roof Inductive Charging | Schreibtischleuchte mit induktivem Laden und 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Auf dem Leuchtenfuß befindet sich eine Fläche für induktives Laden
- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Drehbarer Leuchtenkopf (90°) für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Material: Stahl + Polycarbonat (Gehäuse), Aluminium + Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	19 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	104,000 mA
Einschaltstrom	3.0 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 μ s
Netzleistungsfaktor λ	> 0,7
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	520 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	800 lm
Lichtausbeute	27 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdc _m
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	113 °

Maße & Gewicht

Länge	102,0 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	325,00 mm
Produktgewicht	816,00 g
Kabellänge	1800 mm



OFFICE LINE DESK ROOF 19W
CCT D IC BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC) Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK ROOF 19WCCT D ICBK
	Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaires
	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075842885	Faltschachtel 1	137 mm x 337 mm x 393 mm	1051.00 g	18.14 dm ³
4058075842892	Versandschachtel 8	690 mm x 564 mm x 420 mm	10002.00 g	163.45 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.