



# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Curve Felt Table 19W 830 Dark Grey

Decor Curve Felt | Dekorative Leuchten aus Filz mit integriertem LED



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer

### Produktvorteile

- Auffällige Leuchte aus Filz
- Design erfreut das Zuhause mit einer warmen Atmosphäre
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz und Metall
- Textilkabel
- Hochleistungs-LED
- Farbtemperatur: 3.000 K



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 19,00 W      |
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Nennstrom    | 90,000 mA    |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| Lichtstrom                                    | 550 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2000 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 30 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdcm    |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 90 °      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 270,00 mm |
| Höhe           | 430,00 mm |
| Produktgewicht | 1480,00 g |
| Kabellänge     | 1500 mm   |



DECOR CURVE FELT TABLE 830

### Materialien & Farben

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Produktfarbe       | Dunkelgrau     |
| Gehäusefarbe       | Dunkelgrau     |
| Gehäusematerial    | Filz Aluminium |
| Material Abdeckung | Silikon        |

### Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C       |
| Anschlussart                          | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                             | IP20/IP20          |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Stehend            |
| Montageort                            | Tisch              |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen   |
| Justierbar                            | Nein               |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein               |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

## Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlagens.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  | Name des Dokuments               |
|--|----------------------------------|
|  <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a> | Decor Curve Felt Table and Floor |
|  <a href="#">Konformitätserklärung</a>                    | LUM DECOR                        |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854611568 | Faltschachtel<br>1                     | 290 mm x 290 mm x 243 mm            | 1587.00 g     | 20.44 dm <sup>3</sup> |
| 4099854611575 | Versandschachtel<br>4                  | 596 mm x 306 mm x 508 mm            | 8542.00 g     | 92.65 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.