

# PRODUKTDATENBLATT Endura Style Decor Filament Table USB IP54

ENDURA® Style Decor Filament | Dekorative, batteriebetriebene, dimmbare Tischleuchte mit auffälligen magnetischen Floating Filament, USB-C-Ladung und integriertem Akku



#### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Terrassen, Balkone

## Produktvorteile

- Akkubetriebene Außenleuchte
- Portables, leichtes Produkt
- Einzigartiges Design mit magnetischem Floating Filament

#### Produkteigenschaften

- Keine Installation notwendig sofort einsetzbar
- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Betriebsdauer mit voll geladenem Akku: bis zu 14 h (abhängig von der Betriebsart und den Bedingungen)
- Akku-Ladezeit von bis zu 4 h
- Einfache Bedienung über Touch-Technologie
- Dimmfunktion über Touch-Technologie: 25 %, 50 %, 100 %, Pulsmodus
- Energieeffizient durch LED-Technik



## TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten


Nennleistung	1,20 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Schutzklasse	Ш
Betriebsart	Batterie

## Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	105 lm
Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	280 °

## Maße & Gewicht

Durchmesser	92,00 mm
Höhe	242,00 mm
Produktgewicht	390,00 g
Kabellänge	1000 mm



ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB IP54

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54/IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	4DIM
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

#### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERIE**

Batteriegröße	Others
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	2500 mAh

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

# Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
3	

#### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-C-Ladekabel (Kabellänge: 0,5 m) enthalten

## Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
   Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
   Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Endura Style Outdoor Table
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Endura Style Table Filament

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854397721	Faltschachtel 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	544.00 g	4.58 dm <sup>3</sup>
4099854397738	Versandschachtel 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	3880.00 g	33.70 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.