



PRODUKTDATENBLATT

SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Energiegewinnungsschalter für drahtlose Lichtsteuerung - erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen, optionales Design in vorhandenen 55 x 55 mm Rahmen



Anwendungsgebiete

- Grossraumbüros
- Besprechungs-, Lager- und Pausenräume
- Klassenzimmer
- Treppenhäuser
- Smart-Home

Produktvorteile

- Energiegewinnungsschalter zur Lichtsteuerung, ermöglicht universelle Platzierung
- Wartungsarm im Vergleich zu batterie- oder netzbetriebenen Schaltern
- Individuelle Einstellung von Helligkeitsstufen und personalisierten Szenen
- Erhältlich in weiß, anthrazit und schwarz
- Kompatibel mit LEDVANCE DIRECT EASY oder VIVARES ZIGBEE Lichtmanagementsystemen

Produkteigenschaften

- Zigbee-zertifizierter Schalter mit Energierückgewinnungstechnologie
- Plug & Play Ein/Aus / Helligkeit / Farbtemperatursteuerung ohne Konfiguration in der App
- Geeignet für bestehende 55 x 55 mm Rahmen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|------|
| Netzfrequenz | 0 Hz |
|--------------|------|

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Länge | 81,00 mm |
| Breite | 81.00 mm |
| Höhe | 17.00 mm |
| Produktgewicht | 130,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -25...+65 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -25...+65 °C |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------|-------------|
| Inbetriebnahme App | DIRECT EASY |
| Zusatzfunktion | VIVARES |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------|------------|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | Zigbee 3.0 |
| Montageart | Anbau |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------|------|
| Schutztart | IP20 |
|------------|------|

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
|------------------------|--------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Großes Bedienelement für zwei Schaltbelegungen enthalten
- Doppelseitige Klebepunkte zur Befestigung an glatten Oberflächen enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|--|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ZB KINETIC SWITCH DIRECT |
|  Rechtliche Hinweise | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Rechtliche Hinweise | Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B |
|  Rechtliche Hinweise | App Download guide |
|  Konformitätserklärung | CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B |
|  Konformitätserklärung UKCA | SWITCH KINETIC DIRECT 4B |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854589850 | Faltschachtel 1 | 98 mm x 88 mm x 35 mm | 225.00 g | 0.30 dm ³ |
| 4099854589867 | Versandschachtel 5 | 200 mm x 100 mm x 100 mm | 1310.00 g | 2.00 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.