

# PRODUKTDATENBLATT

## FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL

FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120 | Für eine ausgewogene Kombination aus Reichweite und  
Flächenausleuchtung mit verschiedenen Optiken



### Anwendungsgebiete

- Kommunale Sportanlagen: optimale, homogene Ausleuchtung von Großsportanlagen mit Planflächenstrahlern
- Multifunktions-Spielfelder: homogene Ausleuchtung kleiner Felder wie Tennis oder Basketball
- Innenstädte/Parkanlagen: geeignet für große Plätze, Denkmäler, Events oder Open-Air-Kinos
- Häfen & Logistik: effektive Ausleuchtung tiefer & breiter Bereiche, ideal mit C5-Korrosionsschutz
- Industriegelände: weitläufige Sicherheitsbeleuchtung für Fabriken und Kraftwerke
- Motorsportanlagen: verschiedene gerichtete Optiken, weite Fahrbahnabschnitte hell ausgeleuchtet
- Reitsportanlagen: verschiedene gerichtete Optiken für Reitstrecken und ähnliche Anlagen
- Parkplätze/Messegelände: Mit 65x120-Strahlern auf Hochmasten für große Park- und Ladeflächen

### Produktvorteile

- Für extreme Temperaturen: Einsatz von –40 °C bis +50 °C (draußen), bis +40 °C (drinnen)
- Horizontale Montage (0°): geringere Windlast, reduzierte Mast- und Fundamentanforderungen
- Robust und wetterfest: IP66 / IK08, C5-M Korrosionsschutz für harte Umgebungen
- Ballwurfsicher: nach DIN 18032-32 geprüft, ideal für Sporthallen
- Optimierte Logistik: Leuchte und Treiberbox einzeln bestellbar
- Effektives Thermomanagement: bis 115.000 Betriebsstunden Lebensdauer
- Flexible Montage: Leuchten sind über Kopf, an Mast oder Wand montierbar
- Sicherungsseil: serienmäßig für Absturzsicherung beigelegt
- Insektenfreundlich: 3000 K Licht schont Tierwelt und unterstützt Förderung
- Investitionssicherheit: effizient, langlebig, zukunftsfähig (Zhaga / NEMA / Casambi)
- Manuelle Zielausrichtung: Kimme-Korn am Kopf ermöglicht exakte Fixierung der Leuchtausrichtung

### Produkteigenschaften

- Extrem weite Ausleuchtung in Breite und Tiefe, homogene Ausleuchtung großer Flächen
- Sehr hohes Lumenpaket bis 270.000 lm, exzellente Effizienz bis 160 lm/W
- Wählbare Lichtfarben (3000 K, 4000 K, 5700 K) und CRI>80 oder CRI>70
- Flexible Treibereinheit, Installation bis 150 m Entfernung, Gewichtsreduktion am Mast

- Modulare LED-Module, einzeln schwenkbar, flexible Ausrichtung des Lichtkegels
- Flickerarmes Licht (<1 % Flicker), perfekt für Kameraaufnahmen ohne Flackern
- Integrierte Klimamembran schützt zuverlässig vor Wasser, ermöglicht Luftaustausch
- Vormontierte Kabel für schnelle, einfache Verdrahtung an Treiber- oder FL MAX CONNECTOR BOX
- Leuchte mittig fixierbar und per Skala exakt ausrichtbar
- Optimiertes Gehäuse: deutlich leichter als GEN 1, erleichtert Montage

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nennleistung                  | 1800,00 W            |
| Nennspannung                  | 330 V                |
| Netzfrequenz                  | 0/50/60 Hz           |
| Nennstrom                     | 9000mA / 3750 mA     |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,94               |
| Oberschwingungsgehalt         | < 20 %               |
| Schutzklasse                  | I                    |
| Betriebsart                   | Externer LED-Treiber |

Photometrische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                  | 227700 lm          |
| Lichtausbeute                               | 126 lm/W           |
| Farbtemperatur                              | 3000 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß          |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | 70                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerarm                                  | Ja                 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | <1                 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | <0.4               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG2                |
| Ausstrahlungswinkel                         | 65 ° x 120 °       |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 800,00 mm  |
| Breite         | 660,00 mm  |
| Höhe           | 171,00 mm  |
| Produktgewicht | 25900,00 g |



FL MAX P

## Materialien &amp; Farben

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                           | Grau      |
| Gehäusefarbe                           | Grau      |
| RAL-Nummer                             | RAL 9006  |
| Gehäusematerial                        | Aluminium |
| Material Abdeckung                     | Glas      |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C    |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg    |

## Anwendung &amp; Installation

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                   | -40...+50 °C        |
| Lagertemperaturbereich                       | -40...+85 °C        |
| Anschlussart                                 | Kabel, 5-Ppolig     |
| Schutzart                                    | IP66/IP66           |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)        | IK08                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse nach EN 12944 | C5                  |
| Dimmbar                                      | Nein                |
| Montageort                                   | Wand / Mast / Boden |
| Anwendungsumgebung                           | Außenanwendungen    |
| Justierbar                                   | Ja                  |
| Mit Leuchtmittel                             | Ja                  |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit            | Nein                |

## Lebensdauer

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 115000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 h <sup>1)</sup>  |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100000 h               |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 40000 h                |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate &amp; Standards

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                              |
| Ballwurfsicher                                           | Ja                                |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar                |

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Dezember 2025 |
| BEG förderfähig       | Ja                         |

## Optionales Zubehör

| Produktbild                                                                       | Produktname                  | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA  | 4099854680113 |
|  | FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA | 4099854680076 |
|   | FL MAX CONNECTOR BOX         | 4099854696183 |
|  | FL MAX PSU DA P 1800W WAL    | 4099854681660 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Sicherungsseil für Leuchte bei allen Versionen enthalten
- Netzteil ist nicht enthalten; Leuchtenkopf und Treiberbox sind separat erhältlich
- Lichtmodule vorverdrahtet für direkten Anschluss in der Treiberbox oder FL MAX CONNECTOR BOX

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4m nicht zu erwarten ist.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                                                                    | Name des Dokuments                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | User Instruction G11249011 FL MAX P GEN2 |
|  Rechtliche Hinweise                       | SI_G11251570_41 - safety insert          |

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                            | Name des Dokuments                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | Rechtliche Hinweise        | G11251565 legal insert             |
|  | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Konformitätserklärung      | FLOODLIGHT MAX                     |
|  | Konformitätserklärung UKCA | FL MAX UKCA DECLARATION            |
|  | Zertifikate                | FL MAX ENEC CERTIFICATE            |
| CAD/BIM Dateien                                                                  |                            | Name des Dokuments                 |
|  | BIM Revit 3D               | Floodlight Max G2                  |
|  | CAD STEP dreidimensional   | FL MAX G2 1800W                    |

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4099854682629 | Versandschachtel<br>1                  | 977 mm x 742 mm x 279 mm            | 28600.00 g    | 202.26 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.