

PRODUKTDATENBLATT Outdoor Flex 10M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robuste und erweiterbare LED Streifen in 4000K



Anwendungsgebiete

- Baustellen
- Renovierung
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Lichtfarbe: Kaltweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	70,00 W
Nennspannung	220240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	5060 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90

Photometrische Daten

Lichtausbeute	85 lm/W
Lichtstrom	6000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
Adostrariurigowiriker	120

Maße & Gewicht



Länge	10000,00 mm
Breite	11.00 mm
Höhe	7.00 mm
Produktgewicht	2050,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kleinster Biegeradius	70,0 mm
Selbstklebend	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	П
Schutzart	IP65
Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle	E

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
------------------------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

 Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex UI/SI
PDF	Konformitätserklärung	Outdoor Flex declaration of conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848726	Faltschachtel 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2261.00 g	11.10 dm ³
4058075848733	Versandschachtel 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	9974.00 g	55.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.