

PRODUKTDATENBLATT Outdoor Flex 10M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Robuste und erweiterbare LED Streifen, RGB



Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- RGB-Farbsteuerung

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	70,00 W
Nennspannung	220240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	5060 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90


Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht



Länge	10000,00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	8.00 mm
Produktgewicht	2780,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen 10000	Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------------	-------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Kleinster Biegeradius	70,0 mm
Selbstklebend	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	П
Schutzart	IP65

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

 Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex UI/SI
PDF	Konformitätserklärung	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848788	Faltschachtel 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2991.00 g	11.10 dm ³
4058075848795	Versandschachtel 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	12894.00 g	55.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.