

PRODUKTDATENBLATT UVC T8 30 W G13

UVC T8 LAMPS | Ultraviolet germicidal lamps



Anwendungsgebiete

- Luftreinigung
- Wasserreinigung
- Oberflächensterilisation

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Ozonfrei
- Lange Lebensdauer (10 800 h) durch spezielle Beschichtung

Produkteigenschaften

- Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	30 W
Nennspannung	96 V
Nennstrom	370 mA
Betriebsfrequenz	5060 Hz
Netzfrequenz	5060 Hz

Photometrische Daten

UVG-Stranlungsleistung 200280 nm 12,6 W	UVC-Strahlungsleistung 200280 nm	12,6 W	
---	----------------------------------	--------	--

Lichttechnische Daten

Startzeit	30.0 s

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	908.80 mm
Länge	908,80 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	893.40 mm
Außenkolben [PICOS]	T26
Durchmesser	25,50 mm
Rohrdurchmesser	25,5 mm
Produktgewicht	120,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	+10+50 °C
----------------------------	-----------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	10800 h
-----------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	3.0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	30.00 kWh/1000h
Normen	CE

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG3

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer UVC T8 30W G13

Sicherheitshinweise

 Die Lampe strahlt ultraviolettes Licht aus. Augen und Haut sollten weder direktem noch reflektiertem ultraviolettem Licht ausgesetzt werden, da die Möglichkeit einer schweren Verletzung besteht. Diese Lampe gehört zur Risikogruppe 3 gemäß ANSI/IESNARP-27.3-96. Schützen Sie Augen und Haut durch Kleidung, Handschuhe, lichtundurchlässige Materialien und gewöhnliches Fensterglas. Diese Lampe sollte nicht für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung verwendet werden.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075502642	Falthülle 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	136.00 g	0.68 dm ³
4058075502659	Versandschachtel 25	930 mm x 151 mm x 149 mm	3701.00 g	20.92 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.