

PRODUKTDATENBLATT

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Haushaltsbacköfen

Produkteigenschaften

- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15 W
Bemessungsleistung	15.00 W
Nennspannung	230 V
Nennstrom	65 mA
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Lichtstrom	60 lm
Lichtausbeute	4 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1027



349634_HAL_HV_AK

Lichttechnische Daten

Startzeit	< 0.5 s
-----------	---------

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	54.00 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	55.00 mm
Durchmesser	17,0 mm
Produktgewicht	5,9 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+300 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	300 °C

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	1000 h
Anzahl der Schaltzyklen	1000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	15.00 kWh/1000h
Schutzart	IP50
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

Länderspezifische Informationen

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-17
Bestellnummer	SPECIAL. CL 15W

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Verwendete Beleuchtungstechnologie	OTHER
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	MLS
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E14
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein
Hülle	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein
Blendschutzschild	Nein
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0 W
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	Nein
Länge	54,00 mm
Höhe	17,0 mm
Breite	17,0 mm
Farbwertanteil x	0.4168
Farbwertanteil y	0.4970
Halbwertswinkelentsprechung	SPHERE_360
EPREL ID	714465

Sicherheitshinweise

- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
- Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	OVEN 15W 25W E14

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	Spektrale Leistungsverteilung	349634_HAL_HV_AK

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300066639	Faltschachtel 1	19 mm x 19 mm x 62 mm	8.90 g	0.02 dm³
4050300092928	Blase 1	140 mm x 120 mm x 18 mm	18.90 g	0.30 dm³
4050300098500	Versandschachtel 50	204 mm x 110 mm x 78 mm	496.00 g	1.75 dm³
4050300093680	Versandschachtel 10	130 mm x 130 mm x 148 mm	264.00 g	2.50 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.