

# PRODUKTDATENBLATT DALIECO CONTROL

DALleco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



#### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

#### Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes

# Produkteigenschaften

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALIeco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht-und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

## **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

## Maße & Gewicht

Länge	118,00 mm
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	48,5 g

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+50 °C

#### Zusätzliche Produktdaten

Anzahl der Steuerausgänge	2	
---------------------------	---	--

# Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Montageart	Leuchteneinbau

#### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	П
Schutzart	IP20

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

# **DOWNLOADS**

Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments		Name des Dokuments
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 507081_Operating instructions DA		507081_Operating instructions DALleco control_WEU
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Konformitätserklärung	341817_CE_declaration_DALlecosystem	
PDF	Konformitätserklärung	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09	
PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services	

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988645	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4008321789297	Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.