

## PRODUKTDATENBLATT DALIECO LS/PD LI KIT

DALIeco LS/PD LI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme

### Anwendungsgebiete

- Büroleuchten
- Deckeneinbau über LS/PD CI KIT möglich



### Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- V( $\lambda$ )-korrigiertes Lichtsensorelement
- Licht- und Präsenzsensor über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar
- Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar

### Produkteigenschaften

- Licht- und Präsenzsensor
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Funktionsanzeige mit zweifarbig LED
- Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger
- Integrierter Taster für die automatische Inbetriebnahme/Deaktivierung des Infrarot-Empfängers
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Netzfrequenz	0 Hz
--------------	------

### Maße & Gewicht

Länge	48,00 mm
Breite	15.00 mm
Höhe	17.00 mm
Produktgewicht	33,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	7 m <sup>1)</sup>
Erfassungswinkel	80 ° <sup>2)</sup>
Montageart	Deckeneinbau/Leuchteneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx <sup>3)</sup>

1) Max. Durchmesser

2) Ca.

3) Ungefähr, gemessen am Sensor

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	341218_DALIeco LS/PD LI

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
 PDF	Konformitätserklärung	341817_CE_declaration_DALIcosystem
 PDF	Konformitätserklärung	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
 PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

## VERPACKUNGSGEINHEITEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321988652	Faltschachtel 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4008321789310	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.