

PRODUKTDATENBLATT DIM MCU

DIM MCU | Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung

Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

Produkteigenschaften


- Schaltkontaktbelastung: 250 V/6 A (10 1-lampige oder 5 2-lampige dimmbare EVG)
- Abdeckung und Drehknopf in cremeweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 230 V |
|--------------|----------|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Maße & Gewicht



| Länge | 80,00 mm |
|----------------------|----------|
| Lochmaßabstand Länge | 70,0 mm |
| Breite | 80.00 mm |
| Höhe | 40.00 mm |
| Durchmesser | 54 mm |
| Produktgewicht | 140,00 g |

Farben & Materialien

| Produktfarbe Cremeweiß |
|------------------------|
|------------------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich 0+50 °C | |
|------------------------------------|--|
|------------------------------------|--|

Zusätzliche Produktdaten

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Ja |
|----------------------|-----------------------------|
| DIM-Schnittstelle | 110 V |
| Übertemperaturschutz | Nein |
| Lastkontakt | 6 A |
| Montageart | Integriert in Unterputzdose |

Zertifikate & Standards

| Prüfzeichen - Zulassung | CE |
|-------------------------|----|

| Schutzklasse | II |
|------------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | A1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 50 elektronische Vorschaltgeräte (externer Lastkontakt erforderlich)
- Flexible Erweiterung über externen Lastkontakt und über Signalverstärker DIM SA
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| PDF | Konformitätserklärung | 340446_Declaration of Conformity_MCU |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300347424 | Faltschachtel 1 | 85 mm x 69 mm x 83 mm | 168.00 g | 0.49 dm ³ |
| 4050300138848 | Versandschachtel 100 | 437 mm x 298 mm x 438 mm | 17574.00 g | 57.04 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.