

# PRODUKTDATENBLATT LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Dimmersteuerung mit Hochfrequenz-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

## Produktvorteile

- Ansteuerungsmöglichkeiten über Funkfernbedienung oder Funk-Bedieneinheit
- Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- Einfache und schnelle Anbindung dank MATCH-Funktion
- Logarithmische Dimmkurve in einem Bereich von 0-100% mit einem Dimmlevel von 4096

## Produkteigenschaften


- LED 2.4 GHz Masterfunkempfänger
- 5 Kanäle für RGB, RGBW und Tunable White Anwendungen
- Versorgungsspannung: 12 V und 24 V
- Hohe Leistung pro Kanal bis zu 60 W bei 12-24 V Spannungsversorgung

# TECHNISCHE DATEN

# Elektrische Daten

Nennleistung	300,00 W
Nennausgangsleistung	300 W
Nennspannung	1224 V
Nennausgangsspannung	1224 V
Stromart	DC
Nennausgangsstrom	5*2.5 A
Netzfrequenz	0 Hz
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Verlustleistung im Stand-By-Betrieb	0.4

## Maße & Gewicht



Länge	114,00 mm
Breite	38.00 mm
Höhe	20.00 mm
Produktgewicht	65,00 g

## Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäuse	Feuerfester PC
Gehäusematerial	Kunststoff

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30+55 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt to	80 °C

# Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Dimmbereich	0100 %
Übertemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Nein

Anschlussart ausgangsseitig	Ständiger Druck	
Anzahl der Steuerausgänge	5	
Senderreichweite	30 m	

#### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EMC / LVD / Rot / RF	
Normen	Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479	
Schutzklasse	III	
Schutzart	IP20	

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30+55 °C
------------------------	-----------

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Netzstrom vor der Installation trennen.

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LC RF CONTROL 24V RGBWTW
PDF	Rechtliche Hinweise	LC RF Legal Insert
PDF	Konformitätserklärung	LC RF CONTROL 24V RGBW TW

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435834	Faltschachtel 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4058075435841	Versandschachtel 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509795	Versandschachtel 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.