

# PRODUKTDATENBLATT LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



#### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

#### Produktvorteile

- Farbwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

#### Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung von RGB und RGBW LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

## **TECHNISCHE DATEN**

# Elektrische Daten

| Nennleistung     | 0,15 W  |
|------------------|---------|
| Nennspannung     | 3 V     |
| Stromart         | DC      |
| Netzfrequenz     | 0 Hz    |
| Betriebsfrequenz | 2.4 GHz |

## Maße & Gewicht



| Länge          | 107,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite         | 58.50 mm  |
| Höhe           | 9.00 mm   |
| Produktgewicht | 60,00 g   |

# Farben & Materialien

| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|
|--------------|------|

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

| om good ngotompolatan on one n | Umgebungstemperaturbereich | -30+55 °C |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|
|--------------------------------|----------------------------|-----------|

# Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar              | Nein |
|----------------------|------|
| Übertemperaturschutz | Nein |
| Senderreichweite     | 30 m |

# Zertifikate & Standards

| Prüfzeichen - Zulassung | CE / EMC / LVD / Rot   |  |
|-------------------------|--|--|
| Normen                  | Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß<br>EN 62479 |  |
| Schutzklasse            | III  |  |

| Schutzart IP20 |
|----------------|
|----------------|

## LOGISTISCHE DATEN

| Lagertemperaturbereich -30+55 | °C |
|-------------------------------|----|
|-------------------------------|----|

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

#### **DOWNLOADS**

| Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments |   | Name des Dokuments    |  |
|--|---|-----------------------|--|
| PDF  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LC RF REMOTE RGBW     |  |
| PDF  | Rechtliche Hinweise                       | LC RF Legal Insert    |  |
| PDF  | Konformitätserklärung                     | LC RF REMOTE RGBW, TW |  |

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075435858 | Faltschachtel<br>1                     | 114 mm x 65 mm x 20 mm              | 72.00 g       | 0.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075435865 | Versandschachtel<br>10                 | 140 mm x 113 mm x 125 mm            | 787.00 g      | 1.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075509818 | Versandschachtel<br>120                | 290 mm x 240 mm x 410 mm            | 9990.00 g     | 28.54 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.