

# PRODUKTDATENBLATT LED Bulkhead 11W 4000K Black

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



# Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

## Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

## Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



## **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten


Nennleistung	11,00 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Nennstrom	105,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Schutzklasse	II .
Betriebsart	Netzspannung

## Photometrische Daten

Lichtstrom	840 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1200 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Ausstrahlungswinkel	120°

## Maße & Gewicht

Länge	143,00 mm
Breite	79,00 mm
Höhe	216,00 mm
Produktgewicht	245,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

#### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C		30000 h <sup>1)</sup>
	Anzahl der Schaltzyklen	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

## Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	empty
BEG förderfähig	Nein

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

# Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LED BULKHEAD	
POF	Rechtliche Hinweise	Legal insert	
POF	Konformitätserklärung	LED BULKHEAD 11W 840	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	Fixed LUM	

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075271685	Faltschachtel 1	86 mm x 150 mm x 225 mm	282.00 g	2.90 dm <sup>3</sup>
4058075271692	Versandschachtel 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982.00 g	21.07 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.