

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 5x2.6W GU10 White

LED Spot Set Recess GU10 Metal | Plafón empotrable con lámpara GU10 incluida



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Dormitorios
- Cocinas

#### Beneficios del producto

- Lámpara marca OSRAM incluida

#### Características del producto

- Lámpara GU10 incluida
- Material de la carcasa: metal

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Potencia nominal    | 2,60 W      |
| Tensión nominal     | 220...240 V |
| Frecuencia de red   | 50...60 Hz  |
| Corriente nominal   | 25,000 mA   |
| Factor de potencia  | > 0,4       |
| Clase de protección | II          |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 230 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 230 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 88 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | ≥80           |
| Desviación estándar de ajuste de color                | ≤6 sdcm       |
| Intensidad luminosa                                   | 400 cd        |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG1           |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diámetro          | 80,00 mm |
| Alto              | 95,00 mm |
| Peso del producto | 130,00 g |

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIAL Y COLORES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Color del producto  | Blanco |
| Color de carcasa    | Blanco |
| Material del cuerpo | Steel  |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C          |
| Tipo de conexión               | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección             | IP20                  |
| Regulable                      | No                    |
| Tipo de montaje                | Embutido              |
| Ubicación de montaje           | Techo                 |
| Entorno de aplicación          | Indoor                |
| Diametro de montaje            | 60 mm                 |
| Profundidad de montaje         | 140 mm                |
| Con fuente de luz              | Sí                    |
| Fuente de luz reemplazable     | No                    |
| Denominación del portalámparas | GU10                  |

### Vida media

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Duración L80/B10 @ 25 °C             | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C | 25000 h               |
| Número de ciclos de encendidos       | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de puntos de luz | 5 |
|-------------------------|---|

### Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

### Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

### DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SPOTLIGHT RECESS SET    |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11222465 |

| Documentos y certificados                                                        |                                   | Nombre del documento |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|  | Declaraciones de conformidad      | SP SET               |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | DL and SP LUM        |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854482939      | Caja unitaria<br>5                | 80 mm x 190 mm x 250 mm                 | 914.00 g   | 3.80 dm³  |
| 4099854482946      | Embalaje de envío<br>20           | 347 mm x 217 mm x 275 mm                | 3654.00 g  | 20.71 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.