


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Marco de montaje en superficie para Downlight IP44



### Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

### Beneficios del producto

- Fácil de instalar

### Características del producto


- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	90 mm
Alto	47 mm
Peso del producto	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Fuente de luz reemplazable	No

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN WT


Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Información legal	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Información legal	DL IP44 DN WT
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaraciones de conformidad	DL IP44 FRAME DN
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 90 WT-ES

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709881	Caja unitaria 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm <sup>3</sup>
4058075709898	Embalaje de envío 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 108	Ø 90	3-25	Ø 88	40	100	170																			
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 90	Ø 115	3-25	Ø 88	40	100	170																			
DL IP44 DN165	Ø 110	Ø 140	Ø 165	3-25	Ø 88	40	100	170																			
DL IP44 DN190	Ø 115	Ø 165	Ø 190	3-25	Ø 88	40	100	170																			
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-55	Ø 88	40	160	170																			

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.