

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Voltaje constante – interior – regulable



Áreas de aplicación

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Beneficios del producto

- Very precise dimming thanks to digital light control

Características del producto


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	120,00 W
Potencia de salida	240 W
Tensión nominal	12...48 V
Tensión de salida	12...48 V
Frecuencia de red	0 Hz
Aislamiento galvánico	SELV

DIMENSIONES Y PESO



Largo	181,00 mm
Distancia entre taladros longitud	175.5 mm
Ancho	42,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	42.00 mm
Alto	20,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	20.00 mm
Sección de cable, entrada	0,5...2,5 mm ²
Sección de cable, salida	0,5...2,5 mm ²
Peso del producto	86,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	60 °C
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C

Humedad rel. permitida durante el func.	5...85 % ¹⁾
---	------------------------

¹⁾ Máximo 56 días/año al 85%.

Vida media

ECE vida útil	50000 h
---------------	---------

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	DALI-2
Margen de regulación	0.1...100 %
Protección contra sobrecalentamiento	Automático reversible
Prueba de no carga	Sí
Protección contra cortocircuito	Automático reversible
Apto para luminarias con clase de prot.	I / II
Tipo de conexión, salida lateral	Terminal con tornillo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normas	Según EC 61347-2-13 / Según EN 62384 / Según EN 55015 / Según EN 61547
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	21136688 OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Declaraciones de conformidad	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Declaraciones de conformidad UKCA	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Certificados	OTi DALI DIM 1-4CH D

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4062172166010	Sin embalaje 1		86.00 g	
4062172166027	Embalaje de envío 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.