

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Driver DALI profesional para LEDVANCE 8W SPOT



Áreas de aplicación

- Instalaciones DALI

Beneficios del producto

- Driver DALI con configuración individual de luminaria ya instalado
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta

Características del producto

- Driver preparado para IoT con tecnología DALI-2
- Pulsar función DIM para regular y cambiar directamente en un pulsador
- Adecuado para instalaciones de baterías centrales de emergencia según EN 60598-2-22
- Conector de giro y cierre para facilitar la instalación




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	130
Factor de potencia	0,9
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	120,00 mm
Ancho	53,00 mm
Alto	30,00 mm
Peso del producto	100,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-42...+80 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI2
Fuente de luz reemplazable	No

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	180 mA
--------------------	--------

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	3,0 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	120 lm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

Equipamiento / Accesorios

- Solo puede ser usado con LEDVANCE SPOTs 8 W (CC 180mA)

Advertencia de Seguridad

- ¡No cubrir con ningún material de aislamiento térmico!

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI SP DK FIX P
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI SP FP FIX P
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	SP DRIVER DALI 8W-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854089558	Caja unitaria 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³
4099854089565	Embalaje de envío 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

SP DRIVER DALI 8W
180mA CC

0-10V DALI

SP FIX P BW 9x9 DIM IP44
SP ADJ P BW 9x9 DIM IP20
SP FP FIX P BW 9x9 DIM IP65
SP DK FIX P BW 9x9 DIM IP44

B10A	B16A
80	130

DALI	IOUT [mA]
OSRAM OTI DALI 15/220 ... 240/1A0 NFC	180

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.