

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SPOT PAR30 HCI 15° IRC 90 28W/4000K BIV

PAR30 HCI | Lámpara LED PAR30 con alto índice de reproducción de color, uso interior (IP20), casquillo E27



Áreas de aplicación

- Aplicaciones comerciales
- Comercios, hoteles y restaurantes
- Iluminación de objetos
- Museos, exposiciones, galerías de arte
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Ahorro de energía de hasta el 88 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales)
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP20
- Casquillo de rosca E27 para una manipulación sencilla de la lámpara



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	28 W
Potencia del conjunto	28.00 W
Tensión nominal	BI OLTAGE (100... V
Corriente nominal	220 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3000 lm
Eficacia luminosa	107 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Tono de luz	940

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	15 °
---------------------	------

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	158.00 mm
Diámetro	99,00 mm
Peso del producto	440,00 g

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27
-----------------------------------	-----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	LED PAR3015 28W
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27
Largo	158,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	99.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	99.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854027635	Caja unitaria 1	103 mm x 103 mm x 175 mm	403.00 g	1.86 dm³
4099854027642	Embalaje de envío 12	430 mm x 326 mm x 206 mm	5551.00 g	28.88 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.