

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SENSOR CEILING 360° 120-277V IP20

SENSORES DE MOVIMIENTO | Versiones para empotrar, sobreponer y de pared



### Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Comercios, supermercados
- Pasillos
- Escaleras
- Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos

## Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía

#### Características del producto

- Tensión de entrada: 127 V o 220...240 V

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	16,07 W
Tensión nominal	120277 V
Corriente nominal	2458 mA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia	0,196

### **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	80,00 mm
Ancho	70,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	70.00 mm
Alto	62,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	62.00 mm
Peso del producto	69,6 g

### **COLORES Y MATERIALES**

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

### **PRESTACIONES**

Regulable	No
Interfaz DIM	No regulable
Protección contra sobrecalentamiento	No
Protección contra sobrecarga	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

# CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

#### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075247260	Caja unitaria 1	85 mm x 64 mm x 96 mm	154.00 g	0.52 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.