

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO WALL WASHER 18W RGBW-3000K DMX

WALL WASHER | Luminarias LED



Áreas de aplicación

- Iluminación de fachadas y edificios
- Edificios, monumentos, puentes
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de efecto bañado de pared en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Galerías, museos

Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

Características del producto

- Ángulo simétrico
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Larga vida útil: 35.000 h
- Clase de protección: I
- Tipo de protección: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	18,00 W
Tensión nominal	24 V
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	800 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	800 lm
Eficacia luminosa	44 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	Sí

DIMENSIONES Y PESO

	Ancho	42,00 mm
	Alto	34,00 mm
Ī	Peso del producto	1044,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Aluminio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40+50 °C
Tipo de conexión	CABLE DE 5 POLOS
Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK04
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared / Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	100 mm
Anchura de montaje	100 mm

Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	35000 h ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible no reemplazable	
--	--

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Wall Washer Architectural	
	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento	
	Archivo LDT (Eulumdat)	Wall Washer 18W Rgbw Dmx	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854042256	Caja unitaria 1			
4099854042263	Embalaje de envío 12	562 mm x 423 mm x 323 mm	15928.00 g	76.79 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.