

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## WALL WASHER 36W 6500K

WALL WASHER | Luminarias LED



### Áreas de aplicación

- Iluminación de fachadas y edificios
- Edificios, monumentos, puentes
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de efecto bañado de pared en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Galerías, museos

### Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

### Características del producto

- Ángulo simétrico
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Larga vida útil: 35.000 h
- Clase de protección: I
- Tipo de protección: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Potencia nominal    | 36,00 W |
| Tensión nominal     | 24 V    |
| Factor de potencia  | > 0,90  |
| Clase de protección | III     |

Datos fotométricos

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Flujo luminoso                                        | 1800 lm     |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 1800 lm     |
| Eficacia luminosa                                     | 50 lm/W     |
| Temperatura de color                                  | 6500 K      |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco frío |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80        |
| Libre de flickering                                   | Sí          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ancho             | 42,00 mm  |
| Alto              | 34,00 mm  |
| Peso del producto | 1740,00 g |

MATERIAL Y COLORES

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Color del producto  | Gris                        |
| Color de carcasa    | Gris                        |
| Material del cuerpo | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura  | Aluminio                    |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg                      |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -40...+50 °C   |
| Tipo de conexión                          | Cable, 2 polos |
| Tipo de protección                        | IP66           |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK04           |
| Regulable                                 | No             |
| Tipo de montaje                           | Surface        |
| Ubicación de montaje                      | Pared / Suelo  |
| Entorno de aplicación                     | Exterior       |
| Longitud de montaje                       | 100 mm         |
| Anchura de montaje                        | 100 mm         |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Con fuente de luz          | Sí |
| Fuente de luz reemplazable | No |

Vida media

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 35000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
|------------------------|-----------------|

DESCARGAS

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                |                        | Nombre del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|  | Archivo LDT (Eulumdat) | Wall Washer 36W Cool |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854042294      | Caja unitaria<br>1                |                                         |            |           |
| 4099854042300      | Embalaje de envío<br>6            | 1,064 mm x 320 mm x 223 mm              | 13840.00 g | 75.93 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.