



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

EM -4W-CD72V 220-240V

SISTEMAS DE EMERGENCIA / SISTEMAS DE EMERGÊNCIA | Tiras LED, módulos y electrónica



Áreas de aplicación

- Aparcamientos
- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Talleres, cadenas de montaje
- Garajes
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos

Beneficios del producto

- Poco consumo de energía
- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,00 W
Potencia de salida	4 W
Tensión nominal	220...240 V
Tensión de salida	10...72 V
Corriente de salida	50...400 mA ¹⁾
Frecuencia de red	50...60 Hz

1) ±5%

DIMENSIONES Y PESO

Largo	160,00 mm
Ancho	30,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	30.00 mm
Alto	23,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	23.00 mm
Peso del producto	350,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
--	--------

PRESTACIONES

Regulable	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075259133	Caja unitaria 1	175 mm x 100 mm x 42 mm	400.00 g	0.74 dm ³
4058075259140	Embalaje de envío 18	372 mm x 327 mm x 170 mm	7777.00 g	20.68 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.