



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Ceiling Essential 350mm 2xE27

Essential Ceiling E27 | Luminaria de techo Essential para usos básicos con casquillo E27



#### Áreas de aplicación

- Zonas de estar

#### Beneficios del producto

- Instalación sencilla gracias a un diseño liviano
- Aplique decorativo de pared

#### Características del producto

- Luminaria de pared y techo con casquillo E27




## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	350,00 mm
Alto	115,00 mm
Peso del producto	560,00 g



CEILING ESSENTIAL 35CM 2xE27  
WT

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Metal
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface

Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	E27

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 2 x 25 W (10 LED)
Número de puntos de luz	1

## Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	CEILING ESSENTIAL
 Información legal	Safety insert G11219578
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Ceiling Essential
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Ceiling Essential

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854444623	Caja unitaria 1	120 mm x 386 mm x 386 mm	1088.00 g	17.88 dm <sup>3</sup>
4099854444630	Embalaje de envío 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5440.00 g	105.06 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.