

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminaria estanca para lámparas LED T8 con conector de luminaria sin herramientas



Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- 5 años de garantía

Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- Apto para LED TUBE T8 EM y LED TUBE T8 CONNECTED
- Tipo de protección: IP65
- Fusible eléctrico integrado




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1585,00 mm
Ancho	65,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	889,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Número RAL [PIM]	RAL 7040
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Polycarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30...+40 °C
--------------------------------	--------------

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 3 polos (N, E, L)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	G13

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Quando se usa en aplicaciones muy frías, como en el almacenamiento en frío, es posible que se requiera una membrana especial para garantizar la vida útil
---	---

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695092

Equipamiento / Accesorios

- Todos los accesorios necesarios incluidos
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DP HOUSING

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	LI DP HOUSING
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaraciones de conformidad	DP HOUSING
	Declaraciones de conformidad UKCA	DP HOUSING
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	DP HOUSING 1500 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	Archivo LDT (Eulumdat)	DP HOUSING 1500 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 24W
	Archivo ULD (DIALux)	DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854118159	Caja unitaria 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1059.00 g	8.04 dm³
4099854118166	Embalaje de envío 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	10181.00 g	81.50 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.