

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LINEAR ULTRALED VALUE 120W 4000K 14400 lm

LINEAR ULTRALED VALUE | Luminaria LED lineal de alto flujo y eficiencia

## Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Iluminación decorativa
- Solo para uso en interior



## Beneficios del producto

- Diseño creativo para decoración interior
- Ideal para aplicaciones decorativas y en funcionamiento al aire libre
- Hecha de aluminio sólido con un aspecto extraordinario
- Fácil de montar, fácil de mantener
- Iluminación flexible gracias a una gran variedad de opciones de montaje
- Casquillo de rosca E27 para una manipulación sencilla de la lámpara

#### Características del producto

- Diseño industrial reducido
- Multitud de opciones de montaje: principio de la correa
- Hecho con materiales clásicos
- Apariencia vintage especial cuando se combina con 1906 LED o lámparas halógenas.
- Tipo de protección: IP20

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	120,00 W
Tensión nominal	120277 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	1080,000 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	14400 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	5 sdcm
Libre de flickering	Sí
Ángulo de radiación	120°

# LIMPIEZA DE AIRE Y UV

Caudal máximo de volumen de desinfección	No
Potencia radiada UV	No
Dosis media de radiación	No
Nivel de ruido en modo de desinfección UV-C	No

# **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	1582,00 mm
Ancho	52,00 mm
Alto	66,00 mm
Peso del producto	2082,00 g

# MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

Contenido mercurio	0.0 mg
APLICACIÓN Y MONTAJE	
Margen de temperatura ambiente	-30+50 °C
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK04
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Carril de montaje
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No
Vida media	
Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	50000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Módulo LED sustituible	no reemplazable
Modulo LED sustituible	no reemplazable

# Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

## **DESCARGAS**

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
Archivo IES (IES)	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 120W 840
Archivo LDT (Eulumdat)	Linear Ultraled Value 120W Neutral

# **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854149894	Funda 1	1,640 mm x 57 mm x 69 mm	1622.00 g	6.45 dm <sup>3</sup>
4099854149900	Embalaje de envío 6	1,665 mm x 190 mm x 160 mm	10032.00 g	50.62 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO	DE DECDO	VICADII IDAD
DESCARGO	THE RESPON	NOADII IIJAIJ

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.