FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ENDURA STYLE UPDOWN DECO 6W/3000K 280lm

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Luminaria de pared con ángulo de apertura estrecho

Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Estrecho, ángulo de haz claro
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Salida de luz única o doble

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	100…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	47,000 mA
Factor de potencia	0,7
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	280 lm
Eficacia luminosa	47 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Ángulo de radiación	40 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	50,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	130,00 mm
Peso del producto	550,00 g



ENDURA STYLE UPDOWN DECO I 6W DG

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-30…+70 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	50 mm
Anchura de montaje	100 mm
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

– Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
– Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE UPDOWN DECO
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (2)
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (3)
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG (4)
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG
PDF	Información legal	Legal insert C Outdoor - Not dimmable

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305274	Caja unitaria 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574.00 g	1.06 dm^3
4058075305281	Embalaje de envío 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3556.00 g	9.95 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.