

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Panel Clean Room IP65 36 W 4000 K

PANEL CLEAN ROOM | Luminaria cuadrada de empotrar con óptica IndiviLED® 625mm



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	182,000 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3600 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤5 sdc _m
Valor del Flickering Pst LM	<5 %
Ángulo de radiación	85 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	620,00 mm
Ancho	620,00 mm
Alto	38,00 mm
Peso del producto	2400,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polystyrene (PS)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
Tipo de conexión	Terminal a presión
Tipo de protección	IP65~IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02

Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	25000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Panel Clean Room
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LEDVANCE PANEL CLEAN ROOM 36W 840 620x620
	Archivo LDT (Eulumdat)	Panel Clean Room 36W Neutral 620X620mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854176081	Caja unitaria 1	625 mm x 50 mm x 655 mm	2912.00 g	20.47 dm³
4099854176098	Embalaje de envío 4	650 mm x 225 mm x 680 mm	12998.00 g	99.45 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.