

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Actualización o reemplazo de fuente de luz

Áreas de aplicación

- Adecuado para SUPERFICIE PLANA 19 W / 27 W



Beneficios del producto

- LED de 3000 K y 4000 K integrados
- Uso en interiores con alta eficacia luminosa de hasta 140 lm/W
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Conexión eléctrica sin herramientas con conectores enchufables
- Luz muy homogénea con un ligero efecto de contraluz.
- Preparado para la integración de SURFACE FLAT SENOSR
- 5 años de garantía

Características del producto

- Tipo de protección: IP20
- Carcasa de policarbonato (PC)
- Vida útil (L80/B10): 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (a 25 °C)
- Resistencia a golpes: IK08
- Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 °C
- Sólo para uso en interiores, no apto para uso en exteriores




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	16,0 W
Tensión nominal	30...40 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	450 mA

Datos fotométricos


Flujo luminoso	2660 lm
Eficacia luminosa	140 lm/W
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm

DIMENSIONES Y PESO

Largo	330,00 mm
Ancho	330,00 mm
Alto	53,00 mm
Peso del producto	1038,00 g



LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...+80 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	100000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Equipamiento / Accesorios

- Cable de conexión para instalación directa integrado.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI LISOEV SF FLAT
	Información legal	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Información legal	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration SF FLAT
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Archivo IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854312250	Caja unitaria 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1234.00 g	6.44 dm³
4099854312267	Embalaje de envío 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	8065.00 g	44.86 dm³

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.