

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SOLAR WALL LIGHT 7W 6500K 800 lm

SOLAR WALL LIGHT | Luminarias con tecnología LED para techo, pared y piso



### Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Aplicaciones decorativas
- Iluminación de acento
- Iluminación de entrada

### Beneficios del producto

- Bajo mantenimiento y costes de operación debido a la larga vida media de los LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía

### Características del producto

- Luminaria LED para exterior alimentada con energía solar
- Carga de la batería a través del panel solar
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potencia nominal    | 7,00 W |
| Tensión nominal     | 3,7 V  |
| Clase de protección | III    |

Datos fotométricos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Flujo luminoso                         | 800 lm               |
| Eficacia luminosa                      | 114 lm/W             |
| Temperatura de color                   | 6500 K               |
| Tono de luz (denominación)             | Blanco Frío          |
| Índice de reproducción cromática Ra    | > 80                 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Libre de flickering                    | Sí                   |
| Ángulo de radiación                    | 100 °                |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 183,00 mm |
| Ancho             | 110,00 mm |
| Alto              | 57,00 mm  |
| Peso del producto | 441,00 g  |

MATERIAL Y COLORES

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Color del producto  | Negro                                                    |
| Color de carcasa    | Negro                                                    |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Material cobertura  | Polycarbonate (PC)                                       |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+45 °C |
| Tipo de protección                        | IP65         |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK04         |
| Regulable                                 | Sí           |
| Tipo de montaje                           | Surface      |
| Ubicación de montaje                      | Pared        |
| Entorno de aplicación                     | Exterior     |
| Fuente de luz reemplazable                | No           |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Rango de detección sensor de movimiento | 5 m |
|-----------------------------------------|-----|

Batería

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo de batería | lones de litio |
|-----------------|----------------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
|------------------------|-----------------|

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854201943      | Caja unitaria<br>1                | 190 mm x 117 mm x 71 mm                 | 498.00 g   | 1.58 dm³  |
| 4099854201950      | Embalaje de envío<br>8            | 257 mm x 207 mm x 324 mm                | 4416.00 g  | 17.24 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.