

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DRIVER CC TAPTRONIC 25W 150 - 1250mA 120-277V

DRIVERS NFC IP20 | Adecuado para zonas interiores/secas (IP20)



Áreas de aplicación

- Válido para luminarias con protección clase I y II
- Edificios públicos, centros comerciales
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Iluminación de calles y urbana
- Industria de la imprenta, talleres gráficos, laboratorios fotográficos
- Apto para luminarias LED y módulos LED

Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Montaje rápido y sencillo
- Alta eficacia y fiabilidad
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tensión de línea: 220...240 V
- Temperatura de funcionamiento: -20...40 °C)
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25,00 W
Tensión nominal	120277 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	1501250 mA
Frecuencia de red	5060 Hz
Distorsión armónica total	< 20 %
Factor de potencia	> 0,90

DIMENSIONES Y PESO

Largo	129,60 mm
Ancho	59,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	59.00 mm
Alto	27,50 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	27.50 mm
Peso del producto	250,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20+50 °C
--------------------------------	-----------

PRESTACIONES

Regulable	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854117565	Sin embalaje 1			
4099854117572	Embalaje de envío 20	391 mm x 333 mm x 90 mm	5453.00 g	11.72 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Página 3 de 3