

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

15W/m 3000K 1422 lm/m IP65 24V

PERFORMANCE 24V 15W-m IP65 IRC96 | PFM SMD 15W/m Adecuado para iluminación de salas principales uso externo IRC96



Áreas de aplicación

- Iluminación de arquitectura
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles y oficinas
- Interiores residenciales
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Tiendas de arte, oficinas, bares
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- TIRA LED CON CRI \geq 96
- Regleta LED flexible y recortable
- Regulable
- Tensión de suministro: 24 V CC
- Temperatura de funcionamiento: -20...40 °C)
- Ángulo de haz: 120°
- Iluminación uniforme
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	75,00 W
Potencia del conjunto	75.00 W
Tensión nominal	24 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	3,13 A

Datos fotométricos

Eficacia luminosa	105 lm/W
Flujo luminoso por metro	1422 lm/m
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 96
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdc _m

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

Información del equipo de control de la luminaria

Libre de flickering	No
---------------------	----

DIMENSIONES Y PESO

Largo	5000,00 mm
Longitud del cable	150.000
Ancho	10,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	10.00 mm
Alto	4,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	4.00 mm
Peso del producto	204,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Claro
Material cobertura	Silicona

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Número de ciclos de encendidos	50.000 h
--------------------------------	----------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Suelo
Libre de flickering	No

PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
Tipo de protección	IP65

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854342325	Caja unitaria 1	226 mm x 226 mm x 19 mm	252.00 g	0.97 dm ³
4099854342332	Estuche de cartón 10	305 mm x 243 mm x 270 mm	2885.00 g	20.01 dm ³
4099854342349	Embalaje de envío 20	510 mm x 323 mm x 295 mm	6725.00 g	48.60 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.