

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

KIT SPOT ECO 3X9W 6500K 2700 lm BK

KIT SPOT ECO | KIT luminarias SPOT carril superpuesto de 1m con 3 focos de elegante diseño disponibles en colores blanco y negro

Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Hoteles. Tiendas, hogares
- Cafés



Beneficios del producto

- Diseño funcional y minimalista
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía

Características del producto

- Disponible en color blanco y negro
- Material: aluminio
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	9,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	120...67 mA
Factor de potencia	≥0,5
Tensión de aislamiento (L-N)	0,5 kV
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	0,5 kV

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2700 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1.0
Ángulo de radiación	36 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	45,00 mm
Alto	170,00 mm
Peso del producto	590,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Poliestireno (PS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	CONEXIÓN ADAPTADOR-VÍA HOFF
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK02
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	17000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	10000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854388996	Blíster 1	1,024 mm x 155 mm x 47 mm	660.00 g	7.46 dm³
4099854389009	Embalaje de envío 10	1,040 mm x 320 mm x 285 mm	7160.00 g	94.85 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.