

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 43 40W 930 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4350 lm
Eficacia luminosa	109 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 43 40W 930
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pag. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652172	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652189	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652196	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR
EAN	LISEOV	EAN	LISEOV		
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01			409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR
EAN	LISEOV	EAN	LISEOV		
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01			409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
409864284039	LISEOV 1074x29 40 40W 930 300x219 01	409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
		409864284039	LISEOV 1008x31 28 10W 940 0130	409864284039	D 1200 P 40W 930 PS EL WT

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.