

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Spot Set Recess GU10 Click 4.5W 827 Green Brass

LED Spot Set Recess GU10 | Empotrado con bombilla GU10 incluida



### Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

### Beneficios del producto

- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Montaje sencillo

### Características del producto

- Montaje en techo
- Lámpara GU10 incluida
- Temperatura del color: 2.700 K
- Posibilidad de cableado continuo
- Tipo de protección: IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                                 | 4,50 W        |
| Tensión nominal                                  | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                                | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                                | 33,000 mA     |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 206           |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 263           |
| Factor de potencia                               | > 0,5         |
| Distorsión armónica total                        | < 150 %       |
| Clase de protección                              | II            |
| Modo de funcionamiento                           | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 400 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 440 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 78 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color                | 6 sdcm        |
| Valor del Flickering Pst LM                           | <1            |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM               | <0.4          |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG0           |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diámetro          | 77,00 mm |
| Alto              | 58,00 mm |
| Peso del producto | 125,00 g |



SPOT SET CLICK 4.5W 827GU10

MATERIAL Y COLORES

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Color del producto                          | Green brass |
| Color de carcasa                            | Green brass |
| Material del cuerpo                         | Aluminum    |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C      |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C             |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C             |
| Tipo de conexión               | Terminal, 2-Polos (L, N) |
| Tipo de protección             | IP20/IP20                |
| Regulable                      | No                       |
| Tipo de montaje                | Embutido                 |
| Ubicación de montaje           | Techo                    |
| Diametro de montaje            | 60 mm                    |
| Profundidad de montaje         | 100 mm                   |
| Con fuente de luz              | Sí                       |
| Fuente de luz reemplazable     | Sí                       |
| Denominación del portalámparas | GU10                     |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tipo de prueba de operación de emergencia | Ninguno |
|-------------------------------------------|---------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Available from October 2025 |
| Número de puntos de luz                 | 3                           |

Equipamiento / Accesorios

- Portalámparas GU10 + CONNECTOR BOX

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                                                   | Nombre del documento        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SPOT SET CLICK 4.5W 827GU10 |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11222465     |
|  | Información legal                                 | Legal insert                |
|  | Declaraciones de conformidad                      | CE Declaration Spotlights   |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | UKCA Declaration Spotlights |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075853331      | Caja unitaria<br>3                | 78 mm x 102 mm x 275 mm                 | 423.00 g   | 2.19 dm³  |
| 4058075853348      | Embalaje de envío<br>18           | 332 mm x 177 mm x 299 mm                | 2893.00 g  | 17.57 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.