

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LED Downlight Side-Mainlight 175mm 18W 830 White

LED Downlight Side-Mainlight | Downlight con fuentes de luz seleccionables



## Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

#### Beneficios del producto

- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Montaje sencillo

## Características del producto

- Montaje en techo
- Temperatura del color: 3.000 K
- Posibilidad de cableado continuo
- Tipo de protección: IP20

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	18,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	450,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	23
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	23
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	П
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	1400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1400 lm
Eficacia luminosa	77 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °

## **DIMENSIONES Y PESO**

Diámetr	0	175,00 mm
Alto		30,00 mm
Peso de	el producto	350,00 g



DL SLIM175 RD ADJ SIDE-MAIN 830 WT

#### **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polystyrene (PS)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20+70 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20/IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Diametro de montaje	85145 mm
Profundidad de montaje	30,0 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

# ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
· · · ·	•

# CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE

Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

#### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Available from October 2025
---	-----------------------------

## Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL SLIM
PDF	Información legal	Safety insert G11222465
POF	Información legal	Legal insert
PDF	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Downlight Adjustable
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Downlight Adjustable

#### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075853935	Caja unitaria 1	43 mm x 183 mm x 183 mm	459.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075853942	Embalaje de envío 24	386 mm x 276 mm x 392 mm	11624.00 g	41.76 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.