

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Wood Spot GU10 Bright 4.5W Satin Nickel

Wood Spot GU10 | Anillo de madera empotrado con GU10 incluido



### Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

### Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Montaje sencillo

### Características del producto

- Montaje en techo
- Temperatura del color: 2.700 K
- Posibilidad de cableado continuo
- Tipo de protección: IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Potencia nominal                                 | 4,50 W        |
| Tensión nominal                                  | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                                | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                                | 33,000 mA     |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 206           |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 263           |
| Factor de potencia                               | > 0,5         |
| Distorsión armónica total                        | < 150 %       |
| Clase de protección                              | II            |
| Modo de funcionamiento                           | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 400 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 440 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 78 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color                | 6 sdcm        |
| Valor del Flickering Pst LM                           | <1            |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM               | <0.4          |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG0           |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Diámetro          | 120,00 mm |
| Alto              | 56,00 mm  |
| Peso del producto | 132,00 g  |



DECOR SPOT WOOD 4.5W GU10

MATERIAL Y COLORES

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Color del producto                          | Níquel satinado |
| Color de carcasa                            | Níquel satinado |
| Material del cuerpo                         | Aluminio madera |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C          |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C             |
| Temperatura de almacenamiento  | -20...+80 °C             |
| Tipo de conexión               | Terminal, 2-Polos (L, N) |
| Tipo de protección             | IP20/IP20                |
| Regulable                      | No                       |
| Tipo de montaje                | Embutido                 |
| Ubicación de montaje           | Techo                    |
| Diametro de montaje            | 68 mm                    |
| Profundidad de montaje         | 115 mm                   |
| Con fuente de luz              | Sí                       |
| Fuente de luz reemplazable     | Sí                       |
| Denominación del portalámparas | GU10                     |

Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Tipo de prueba de operación de emergencia | Ninguno |
|-------------------------------------------|---------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Available from October 2025 |
| Número de puntos de luz                 | 1                           |

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | DECOR SPOT WOOD 4.5W GU10   |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11222465     |
|  | Información legal                                 | Legal insert                |
|  | Declaraciones de conformidad                      | CE Declaration Spotlights   |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA                 | UKCA Declaration Spotlights |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075854031      | Caja unitaria<br>1                | 147 mm x 147 mm x 74 mm                 | 194.00 g   | 1.60 dm³  |
| 4058075854048      | Embalaje de envío<br>20           | 390 mm x 312 mm x 326 mm                | 4557.00 g  | 39.67 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.