

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN® Standard | Lámparas halógenas con casquillo G9



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación del lugar de trabajo
- Iluminación para lectura
- Iluminación de la mesa del comedor
- Iluminación para espejos
- Iluminación de acento
- Iluminación de ambiente

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Diseño de filamento robusto, gracias a la tecnología de pinzado única e innovadora
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Manipulación sencilla gracias a la instalación de soporte/base plug-in
- No se requiere transformador
- Filtro UV
- Cumple con la norma IEC 60432-3 gracias a la función de fusible integrado
- La lámpara se apaga de forma segura
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- Regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100
- Diseño: dos longitudes 43 mm (corto), 51 mm (largo)

- Casquillo: G9
- Temperatura del color: 2.700 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	25 W
Potencia del conjunto	25.00 W
Tensión nominal	120 V
Factor de potencia	1,00

Datos fotométricos

Flujo luminoso	260 lm
Eficacia luminosa	10 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.80
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1027

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	0.00 s
Tiempo de arranque	0.0 s

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	42.50 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Diámetro	14,0 mm
Diámetro máximo	14 mm
Peso del producto	2,8 g

Vida media

Número de ciclos de encendidos	1000000
--------------------------------	---------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G9
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Tubo

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Posición de quemado	Universal

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
Referencia para pedido	66725 25W 120V

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G9
Largo	43,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	14,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14,0 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300641027	Caja unitaria 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5.50 g	0.03 dm ³
4050300653914	Embalaje de envío 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139.50 g	1.14 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.