

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### HALOLINE 750 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lámparas halógenas de doble terminal con casquillo de tubo



#### Áreas de aplicación

- Ideal para destacar y realzar edificios
- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Iluminación jardín
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

#### Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- No se requiere transformador
- No contiene mercurio

#### Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática  $R_a$ : 100
- Temperatura del color: 3.000 K
- Posición de funcionamiento: p15



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Potencia nominal      | 750 W    |
| Potencia del conjunto | 750.00 W |
| Tensión nominal       | 230 V    |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 15000 lm      |
| Eficacia luminosa                   | 20 lm/W       |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Temperatura de color                | 3000 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | 100           |
| Tono de luz                         | 1030          |
| Protección UV                       | No            |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

Datos técnicos de iluminación

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tiempo de arranque | 0 s |
|--------------------|-----|

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 189.00 mm |
| Diámetro          | 12,0 mm   |
| Peso del producto | 13,00 g   |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | R7s  |
| Libre de mercurio                 | Sí   |
| Construcción / Modelo             | Tubo |

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357 / Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PRESTACIONES

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Regulable           | Sí  |
| Posición de quemado | p15 |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética | G                |
| Consumo de energía             | 750.00 kWh/1000h |

Categorizaciones específicas de país

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | HDG-750-230-R7s-191,1 |
| Referencia para pedido                  | 64560 750W 230V       |

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | OTHER           |
| No direccional o direccional                                        | NDLS            |
| De red o de no red                                                  | MLS             |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | R7s             |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No              |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No              |
| Recubrimiento                                                       | No              |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No              |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No              |
| Indicación de potencia equivalente                                  | No              |
| Largo                                                               | 189,00 mm       |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 12.0 mm         |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 12.0 mm         |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.444           |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.406           |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360      |
| ID de EPREL                                                         | 714424,1635408  |
| Número de modelo                                                    | AC35326,AC54067 |

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Lámpara para ser utilizada únicamente en luminaria cerrada.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                                    | Nombre del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|  | Declaraciones de conformidad       | Traditional lamp     |
|  | Declaraciones de conformidad       | CE Declaration R7s   |
| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                |                                    | Nombre del documento |
|  | Distribución de potencia espectral | 349635_HAL_ohne_UVS  |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4050300004167      | Caja unitaria<br>1                | 26 mm x 26 mm x 238 mm                  | 21.00 g    | 0.16 dm³ |
| 4050300223933      | Embalaje de envío<br>12           | 247 mm x 114 mm x 91 mm                 | 312.00 g   | 2.56 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.