

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO NAV-T 250 W SUPER 4Y

VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50...400 W | Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas



Áreas de aplicación

- Calles
- Iluminación exterior
- Instalaciones industriales
- Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Eficacia luminosa muy elevada
- Muy buen mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de toda la vida útil de la lámpara
- Ahorro de energía de hasta 50 % al sustituir las lámparas de vapor de mercurio (HQL) ineficientes
- Eficiencia energética óptima en ECE POWERTRONIC® PTo 3DIM





Características del producto

- $-\,$ Factor de supervivencia de la lámpara: 95 % tras un tiempo de funcionamiento de 16.000 h
- Factor de mantenimiento de la lámpara: = 80 % tras un tiempo de funcionamiento de 16.000 h (conforme a DIN 13201)
- Vida media de servicio: 4 años (aprox. 11h/día)
- Regulable con equipos de conexión convencionales y equipos de conexión electrónicos

INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	250 W		
Potencia del conjunto	267.40 W		
Tensión nominal	100 V		
Tensión de encendido	3.3/5.0 kVp ¹⁾		
Modo de funcionamiento	Equipo de conexión convencional (ECC) e ignitor, Equipo de control electrónico (ECE)		
Corriente nominal	2950 mA		
Condensador PFC a 50 Hz	32 µF		

¹⁾ Mínimo / Máximo

Datos fotométricos

Flujo luminoso	33200 lm
Eficacia luminosa	124 lm/W
Temperatura de color	2000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≤25
Tono de luz	220
Factor manten. lumen lámpara 2.000	0.98
Factor manten. lumen lámpara 4.000	0.97
Factor manten. lumen lámpara 6.000	0.96
Factor manten. lumen lámpara 8.000	0.95
Factor manten. lumen lámpara 12.000	0.94
Factor manten. lumen lámpara 16.000	0.94
Factor manten. lumen lámpara 20.000	0.94
Protección UV	No



384084_NAV_SUPER_4Y

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	257.00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	158,0 mm
Diámetro	47,00 mm
Peso del producto	135,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temp máx permitida ampolla exterior	400 °C
Temp máx permitida borde del casquillo	250 °C

Vida media

Factor supervivencia 2.000 h	0.99
Factor supervivencia 4.000 h	0.99
Factor supervivencia 6.000 h	0.98
Factor supervivencia 8.000 h	0.98
Factor supervivencia 12.000 h	0.97
Factor supervivencia 16.000 h	0.96
Factor supervivencia 20.000 h [PICOS]	0.95
Duración B10	24000 h
Vida útil B5	20000 h
Duración B50	36000 h

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E40	
Contenido mercurio	21.6 mg	
Construcción / Modelo	Claro	
Pie de pág. usado solo para el producto	Atención: Antes de reemplazar las lámparas por lámparas NAV comprobar que el ignitor sea el adecuado	

PRESTACIONES

Regulable	Sí ¹⁾
Posición de quemado	Universal
Se requiere una luminaria cerrada	No

¹⁾ En combinación con el POWERTRONIC PTo

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	E
--------------------------------	---

Consumo de energía	267.00 kWh/1000h		
Categorizaciones específicas de país			
Sistema intern. de codificación de lámp	ST-250-H/E/SL-E40-47/257		
Referencia para pedido	NAV-T 250W SUPE		
Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)		
Tecnología de iluminación utilizada	HPS		
No direccional o direccional	NDLS		
De red o de no red	NMLS		
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E40		
Fuente de luz conectada (CLS)	No		
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No		
Recubrimiento	SECOND		
Fuente de luz de alta luminancia	No		
Pantalla antideslumbrante	No		
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE		
Indicación de potencia equivalente	No		
Largo	257,00 mm		
Altura (luminarias inlcuidas)	47.00 mm		
Ancho (incl. Luminarias redondas)	47.00 mm		
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0,535		
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0,420		
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360		
ID de EPREL	546586		
Número de modelo	AC34378,AC34378		

Advertencia de Seguridad

- Desconecta la red de alimentación antes de la instalación.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.
- Proteger del agua pulverizada.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS

	Documentos y certificados	Nombre del documento		
POF	Certificados	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS		
POF	Certificados	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS		
	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento	
	Distribución de potencia espectral		384084_NAV_SUPER_4Y	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300024417	Funda 1	52 mm x 52 mm x 325 mm	196.00 g	0.88 dm ³
4050300631783	Embalaje de envío 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	2588.00 g	19.65 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.